Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:59

Link do produktu: https://genevo24.pl/bezprzewodowa-czujka-kontaktronowa-evodoor-nx-wh-p-93.html



# Bezprzewodowa czujka kontaktronowa EvoDOOR NX WH

| | |
|---|---|
| Cena | **183,27 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

Bezprzewodowa czujka kontaktronowa EvoDOOR serii NX działająca w systemie EvoLiNK

Sprawdź inne Warianty Kolorystyczne:
EvoDOOR NX WH – Biały
EvoDOOR NX BK – Czarny
EvoDOOR NX GY – Szary

**Charakterystyka**:

- System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,
- wbudowany podwójny sensor magnetyczny,
- możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej czujki kontaktronowej (np. do ochrony okien dwuskrzydłowych, zabezpieczenia bramy garażowej),
- zdalne uruchamianie diody LED sygnalizującej wykrycie otwarcia,
- zdalna diagnostyka stanu baterii,
- wbudowany tester siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki**,**
- zgodność z EN50131 Grade 2,
- kolor obudowy: Brąz orzech RAL8011,
- wymiary [WxSxG]: 95x20x23mm,
- typ baterii: CR123A (min. 3 lata),
- w komplecie: magnes w obudowie, elementy dystansowe do regulacji magnesu.

| | |
|---|---|
| Podłączenie | Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz) |
| Typ urządzenia | Wewnętrzne |
| Rodzaj detekcji | Sensor kontaktronowy magnetyczny |
| Źródło zasilania | 1x bateria CR123A |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 15 uA |
| Maksymalny pobór prądu | 25 mA |
| Zakres częstotliwości pracy | 869.7 – 870.0 MHz |
| Moc emitowana | < +13.95 dBm |
| Zakres temperatur pracy | +5...+40 °C |
| Ochrona przeciwsabotażowa | Tak – otwarcie obudowy |
| Wymiar (całkowity) | 96 x 20 x 23 mm |
| Wymiar magnesu | 44 x 9 x 9 mm |