Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:07

Link do produktu: https://genevo24.pl/bezprzewodowa-czujka-kontaktronowa-i-wstrzasowa-evodoor-nx-shox-wh-p-98.html



Bezprzewodowa czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoDOOR NX SHOX WH

Cena	**232,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka kontaktronowa i wstrząsowa EvoDOOR NX działająca w systemie EvoLiNK

Sprawdź inne Warianty Kolorystyczne:

EvoDOOR NX SHOX WH – Biały
EvoDOOR NX SHOX BR – Brązowy
EvoDOOR NX SHOX GY – Szary
EvoDOOR NX SHOX BK – Czarny

Charakterystyka:

- System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,
- wbudowany sensor wstrząsowy,
- wbudowany podwójny sensor magnetyczny,
- możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej czujki kontaktronowej (np. do ochrony okien dwuskrzydłowych, zabezpieczenia bramy garażowej),
- zdalne uruchamianie diody LED sygnalizującej wykrycie otwarcia,
- zdalna diagnostyka stanu baterii,
- wbudowany tester siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki**,**
- zgodność z EN50131 Grade 2,
- kolor obudowy: Brąz orzech RAL8011,
- wymiary [WxSxG]: 95x20x23mm,
- typ baterii: CR123A (min. 3 lata),
- w komplecie: magnes w obudowie, elementy dystansowe do regulacji magnesu.

Podłączenie	Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)
Typ urządzenia	Wewnętrzne
Rodzaj detekcji	Sensor kontaktronowy magnetyczny i półprzewodnikowy akcelerometr
Źródło zasilania	1x bateria CR123A
Zakres częstotliwości pracy	869.7 – 870.0 MHz
Moc emitowana	< +13.95 dBm
Zakres temperatur pracy	+5…+40 °C
Ochrona przeciwsabotażowa	Tak – otwarcie obudowy
Wymiar (całkowity)	96 x 20 x 23 mm
Wymiar magnesu	44 x 9 x 9 mm