

Link do produktu: <https://genevo24.pl/manipulator-bezprzewodowy-genevo-evokpd-classic-p-48.html>



## Manipulator bezprzewodowy GENEVO EVOKPD Classic

Cena	<b>527,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

- Bezprzewodowa komunikacja EvoLINK 868MHz
- zasilanie bateryjne 2szt. w zestawie
- duży wyświetlacz LCD
- programowalne klawisze szybkiego dostępu
- menu HomeControl (tylko PRiMA 64)
- graficzny interfejs
- Kompatybilność: Genevo Prima 6/12/16/64
- intuicyjna obsługa

Bezprzewodowa klawiatura LCD GENEVO EvoKPD CLASSIC współpracuje ze wszystkimi centralami alarmowymi GENEVO wyposażonymi w moduł bezprzewodowy EvoLINK.

Manipulator bezprzewodowy LCD systemu alarmowego GENEVO jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów. Dzięki manipulatorowi PRiMA EvoKPD LCD z transmisją radiową, system alarmowy PRiMA bezprzewodowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.

Manipulator EvoKPD CLASSIC może być zasilony z 2 szt. baterii CR123A lub zasilaczem dopuszczalnym 14VDC.

Kolor obudowy: BIAŁY

Kolor wyświetlacza: BIAŁY

Manipulator EvoKPD CLASSIC systemu alarmowego jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu.

Dzięki manipulatorowi PRiMA EvoKPD CLASSIC z wyświetlaczem LCD, system alarmowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.

Menu HomeControl (tylko PRiMA64)

Współpracuje z Centralami GENEVO:

PRiMA 12

PRiMA 6 LTE Ready

PRiMA 16 LTE Ready

PRiMA 64 LTE Ready

PRiMA 64 WL LTE

PRiMA 128 XL

moduł EVOHUB

#### Charakterystyka:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu GENEVO,
- duży ekran podświetlany ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,
- podświetlana klawiatura numeryczna z czytelnymi przyciskami,
- graficzne ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik - dioda LED pokazuje ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa istotnych zdarzeń w systemie z regulacją głośności,
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie urządzeniami.

#### Dane Techniczne PRiMA LCD EvoKPD CLASSIC:

---

<b>Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1</b>	Stopień 2 ( Grade 2 )
<b>Napięcie zasilania</b>	bateria wbudowana lub zasilacz
<b>Pobór prądu w stanie gotowości (12V)</b>	50 mA
<b>Maksymalny pobór prądu (12V)</b>	100 mA
<b>Klasa środowiskowa wg EN50130-5</b>	II
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-10...+55 °C
<b>Maksymalna wilgotność</b>	93±3%, bez kondensacji
<b>Wymiary</b>	120 x 110 x 28 mm
<b>Masa</b>	190 g