Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://genevo24.pl/manipulator-bezprzewodowy-genevo-evokpd-classic-p-48.html



Manipulator bezprzewodowy GENEVO EVOKPD Classic

Cena	**527,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- Bezprzewodowa komunikacja EvoLINK 868MHz
- zasilanie bateryjne 2szt. w zestawie
- duży wyświetlacz LCD
- programowalne klawisze szybkiego dostępu
- menu HomeControl (tylko PRiMA 64)
- graficzny interfejs
- Kompatybilność: Genevo Prima 6/12/16/64
- intuicyjna obsługa

Bezprzewodowa klawiatura LCD GENEVO EvoKPD CLASSIC współpracuje ze wszystkimi centralami alarmowymi GENEVO wyposażonymi w moduł bezprzewodowy EvoLINK.
Manipulator bezprzewodowy LCD systemu alarmowego GENEVO jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów. Dzięki manipulatorowi PRiMA EvoKPD LCD z transmisją radiową, system alarmowy PRiMA bezprzewodowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.
Manipulator EvoKPD CLASSIC może być zasilony z 2 szt. baterii CR123A lub zasilaczem dopuszkowym 14VDC.

Kolor obudowy: BIAŁY
Kolor wyświetlacza: BIAŁY

Manipulator EvoKPD CLASSIC systemu alarmowego jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu.
Dzięki manipulatorowi PRiMA EvoKPD CLASSIC z wyświetlaczem LCD, system alarmowy jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.
Menu HomeControl (tylko PRiMA64)

Współpracuje z Centralami GENEVO:
PRiMA 12
PRiMA 6 LTE Ready
PRiMA 16 LTE Ready
PRiMA 64 LTE Ready
PRiMA 64 WL LTE
PRiMA 128 XL
moduł EVOHUB

Charakterystyka:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu GENEVO,
- duży ekran podświetlany ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,
- podświetlana klawiatura numeryczna z czytelnymi przyciskami,
- graficzne ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik - dioda LED pokazuje ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa istotnych zdarzeń w systemie z regulacją głośności,
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie urządzeniami.

Dane Techniczne PRiMA LCD EvoKPD CLASSIC:

Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Napięcie zasilania	bateria wbudowana lub zasilacz
Pobór prądu w stanie gotowości (12V)	50 mA
Maksymalny pobór prądu (12V)	100 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10…+55 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%, bez kondensacji
Wymiary	120 x 110 x 28 mm
Masa	190 g